IC0050

MY BLOWER

マイブロワー MB シリーズ

MB-150N　上向き
2.2kW 200V

MB-150N　上部水平
2.2kW 200V

プレートファンを使った高性能ブロワー

MB-200N　上向き
3.7kW 200V

MB-200N　上部水平
3.7kW 200V

MB-100N　上向き
0.75kW 200V

MB-125N　上向き
1.5kW 200V

MB-250　上向き
5.5kW 200V

株式会社ムラコシ

MB-100N

< 仕様 > 60 Hz

最大風量 : 15 m³/min

最大静圧 : 2.1 kPa

モーター : 0.75 kW 2P 200 V

※50 Hz は約 20%減となります

上向き





上部水平





MB-125N・150N

< 仕様 > 60 Hz

MB-125N

最大風量 : 32 m³/min

最大静圧 : 1.85 kPa

モーター : 1.5 kW 2P 200V

MB-150N

最大風量 : 38 m³/min

最大静圧 : 2.5 kPa

モーター : 2.2 kW 2P 200 V

※50 Hz は約 15%減となります

上向き





上部水平





MB-200N

< 仕様 > 60 Hz

最大風量 : 65 m³/min

最大静圧 : 2.9 kPa

モーター : 3.7 kW 2P 200 V

※50 Hz は約 15%減となります

上向き





上部水平





MB-250

< 仕様 > 60 Hz

最大風量 : 80 m³/min

最大静圧 : 3.1 kPa

モーター : 5.5 kW 2P 200 V

※50 Hz は約 15%減となります

上向き





上部水平





集塵機で培われた技術が生きる

●たゆまぬ努力で集塵機を開発してきた技術がそのまま生きた高性能ブロワーです。1 馬力から 7.5 馬力まで揃えました。プレートファンを搭載しています。ファン直結なので、スペースを取らずに設置できます。力強い吸引力が好評です。

取扱上の注意

●断続運転は、おやめください。ファンに多大な負担をかけ、寿命を短くします。モーターブレーカーの設置をお勧めします。ヒューズが切れると、モーターのコイルに多大な負担をかけ、単相運転となります。モーターが焼けてしまい、使用できなくなります。単層運転での故障は、保証期間内であっても、一切保証できません。

●配管しない状態での運転は、大変危険です。手などを吸い込まれ、取り返しのつかない事故になります。

株式会社ムラコシ
〒437-1121　静岡県袋井市諸井 1515
TEL : 0538-23-7221　FAX : 0538-23-7223
E メール　: info@murakoshi.jp
ホームページ : https://www.murakoshi.jp

販売店

※仕様、デザインなどは、予告なく変更することがあります。 2024.3.15